

ELENCO ATTREZZATURE PRESENTI NEL CENTRO DI COTTURA VIA CASTAGNA N. 3 – BELVEDERE OSTRENSE

ZONA DISPENSA

*****SCAFFALATURE COMPONENTI ELEMENTO BASE 4 RIPIANI**

Scaffalature modulari, componibili, realizzate con struttura portante in tubolare di acciaio inox 18/10 e ripiani Modulari (per carichi normali). Componibilità per sfruttare lo spazio disponibile.

Portata massima di 125 kg a piano per elemento per carichi normali con distribuzione uniforme del carico.

Dim. mm 1200x500x1800h - n. 2

mm 1750x500x180h

*****ARMADIO**

Costruzione in acciaio inox AISI 304 - Ante scorrevoli con maniglie incassate - Rinforzo centrale verticale - 2+2 piani intermedi con due rinforzi ciascuno –fiancate tamburate - Gambe inferiori con piedini regolabili

Di.m. mm 2000x1650hx70

***** ARMADIO CONGELATORE**

verticale ZANUSSI, realizzato con rivestimento esterno in lamiera preverniciata bianca trattata e rivestimento interno in ABS. Porta a battente, cerniera dx. operatore.

*****ARMADIO CONGELATORE**

verticale ZANUSSI, acciaio Inox. Porta a battente, cerniera dx. operatore.

*****BASE ARMADIATA**

in acciaio INOX con pannelli scorrevoli . Dotato di maniglie esterne, 1 ripiano e piedini ad altezza regolabile.

Dimensioni mm 1900x700x850

*****LAVANDINO A MURO**

In ceramica 1 vasca mm 860x370

ZONA CUCINA

***** LAVATOIO 2 VASCHE CON GOCCIOLATOIO DX E SX IN ACCIAIO INOX AISI 304**

Lavatoio con 2 vasche da cm 60x48x30 h. Costruito in acciaio inox. Piano di lavoro di altezza 40 mm, in acciaio inox, spessore piano 4 mm, con bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua. Alzatina posteriore integrata da 100 mm. Vasca con gocciolatoio a Dx e Sx. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza.

Dimensioni mm 2500x700x850h

***** LAVAMANI A MURO IN ACCIAIO INOX**

Comando a pulsante

Dim. cm. 50x35x50

*****TAVOLO ARMADIATO 1800MM**

Costruito interamente in acciaio. Struttura interna saldata in acciaio. Connessione tra pannelli e struttura saldata brevettata. Piano di lavoro, alto 40 mm, in acciaio AISI 304, incorpora un materiale fonoassorbente ed è dotato di angoli arrotondati. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Maniglie incassate. Ripiano intermedio ad altezza regolabile con angoli rivettati e rinforzo in acciaio inox. Dotato di piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm)

Dimensioni mm 1400x700x850

***** LAVATOIO 1 VASCA CON GOCCIOLATOIO DX 1200 MM**

Piano di lavoro in acciaio AISI 304, spessore 10/10, con bordo anteriore a spigolo da 40mm. Alzatina h. 100mm a spigolo chiusa posteriormente. N. 1 vasca 500x500mm Pannellatura frontale e laterale in acciaio AISI 304 schienale in acciaio. Gambe quadre 40x40 mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio.

Dimensioni mm 1200x700x850h

ACCESSORIO

Ripiano inferiore liscio per lavatoi 1200mm

***** TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA 1100MM**

Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50mm, insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo.

Gambe quadre in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio AISI 304 da 1" regolabili in altezza (40mm).

Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm.

Dimensioni (LxPxA) mm 1.000 x 700 x 1000

***** FRIGORIFERO 400 LT 1 porta 15-24° INOX**

Esterno in acciaio inox. Interno in polistirene bianco, resistente agli urti con angoli arrotondati. Spessore isolamento 45 mm. Porta incernierata a destra con serratura, reversibile in utenza, con profilo riscaldato. Unità refrigerante integrata. Sbrinamento manuale. Controllo digitale con visualizzazione delle temperature a display. Adatto ad operare in ambienti con temperature fino a 38° C: Privo di HCFC, CGC e HFC Gas refrigerante Fornito con n. 4 griglie evaporanti.

Dimensioni mm 703x620x1755

*****FRIGORIFERO INDESIT 280 LT**

Esterno in acciaio inox. Interno in polistirene bianco, resistente agli urti con angoli arrotondati.
Dimensioni mm 600x520x1740

*****TAVOLO ARMADIATO**

Costruito interamente in acciaio. Struttura interna saldata in acciaio. Connessione tra pannelli e struttura saldata brevettata. Piano di lavoro, alto 40 mm, in acciaio AISI 304, incorpora un materiale fonoassorbente ed è dotato di angoli arrotondati. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Maniglie incassate. Ripiano intermedio ad altezza regolabile con angoli rivettati e rinforzo in acciaio inox. Dotato di piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm)

Dimensioni mm 1800x700x890

***** FORNO CONV.C/V.DIR. GAS 6 GN 1/1, EASYPLUS**

Forno con vapore diretto: 90% di saturazione della camera in 4 minuti. Uniformità di cottura garantita: la ventola a doppia funzione (BREVETTATA) convoglia aria fresca dall'esterno e la distribuisce in modo uniforme all'interno della camera, dopo averla pre-riscaldato. Sistema di pulizia automatico integrato con 4 cicli pre-impostati oltre ad uno sei automatico. Iniezione manuale dell'acqua in cella. Alta efficienza e bassa emissione dei bruciatori con scambiatori di calore in camera di cottura e boiler. Cicli di cottura: convenzione (25-300 °C) con 11 livelli di umidità, dalla rosolatura fino alla panificazione. Fino due livelli di cottura con possibilità di combinare cicli diversi. Velocità e ventilazione ad impulsi (mantenimento) Sonda di temperatura per una cottura ottimale. Doppia porta in vetro termoresistente, dotata di canalina raccolta acqua, con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico-Illuminazione alogena all'interno della camera. Pannelli laterali, schienale e cavità interna in acciaio inox AISI 304. Fornito con n. 1 struttura GN 1/1, passo 65mm

Dimensioni mm 898x915x808

ACCESSORIO

BASE APERTA+ SUP. TEGLIE 6-10 GN1/1-lw

Dimensioni mm 891x762x803

***** CUCINA GAS 4 FUOCHI 800MM**

Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox con finiture a vista scotch brite. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10, 304 AISI. Griglia posategami in acciaio 304 AISI. Bruciatori con combustione ottimizzata, dispositivo anti-spegnimento e fiamma pilota protetta, intercambiabili. Accensione manuale. Manopole di comando appositamente progettate per impedire l'infiltrazione di acqua. Grado di protezione all'acqua IPx5. Per impiego con gas naturale o GPL.

Dimensioni mm. 800x900x250

*****CUCINA GAS 2 FUOCHI**

In acciaio inox su base aperta

Dimensioni mm. 800x500

***** TAVOLO SU GAMBE + RIPIANO**

Piano di lavoro in acciaio AISI 304, spessore 10/10 con piega salvamani sui bordi e sottopiano. Ripiano in acciaio AISI 304 con bordo di 40 mm, angoli rivettati con rinforzi trasversali in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio.

Dimensioni (LxPxA) mm 1.900 x 700 x 870 AISI 304

ACCESSORIO

CASSETTI GN 1/1 400 mm costruito in acciaio AISI 304, fondo con guide incorporate, frontale con maniglia ricavata a piegatura. Guide mono uscita zincate.

Dimensioni 400x630 x150

*** MIXER IMMERSIONE

Corpo motore monofase 230W – asta 35 cm – velocità variabile

***MOTORIDUTTORE

Vasca 4,5 lt – velocità variabile – alimentazione monofase 230W

***SPERMIAGRUMI a velocità variabile

***AFFETTATRICE

Diametro lama 30 cm – a gravità – alimentazione trifase

***PIANO 20x90

Acciaio inox

Dimensioni 20x90x85 cm

*** CAPPA CENTRALE 200x220 cm

Acciaio inox

Dimensioni 200x220x45 cm

***CASSONATO DI ASPIRAZIONE

Motore direttamente accoppiato alla girante girante. Esterno rivestito di acciaio inox. Doppio pannello.

Alimentazione monofase

Dimensioni 60x60x60 cm

*** CARRELLO DI SERVIZIO

2 piani acciaio inox

Dimensioni 120x60x85 cm

***VARIE

N. 1 CESTO PIANO

N. 1 CESTO PIATTI

N. 4 BACINELLA ACCIAIO GN 171 H40 mm

N. 4 BACINELLA FORATA ACCIAIO GN 171 H 40 MM

N. 2 GRIGLIA IN ACCIAIO GN 171

N. 1 CANALIZZAZIONE DI RACCORDO

N. 1 COLONNINA ACQUA ORIENTABILE

ZONA LAVAGGIO STOVIGLIE

LAVATORIO 1 VASCA SGOCCIOLATOIO DX 1200MM

Piano di lavoro in acciaio AISI 304, spessore 10/10, con bordo anteriore a spigolo da 40 mm. Alzatina H=100mm a spigolo, chiusa posteriormente. N. 1 vasca 500x500mm. Pannellatura frontale e laterale in acciaio AISI 304, schienale in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio.

Dimensioni mm. 1200x700x850

ACCESSORIO

Rubinetto con leva a gomito doccia+snodo

Dimensioni mm 800x465x1400

ACCESSORIO

ripiano inferiore liscio per lavatoi 1200MM

Ripiano inferiore in acciaio AISI 304 con bordo 40mm, angoli rivettati con rinforzi trasversali in acciaio

Dimensioni 1160x540x40

Sifone scarico singolo plastica 1,5"

Dimensioni 190x190x190

*****LAVASTOVIGLIE CAR RONT 1170/DH,P DI SCR. BOIL.PR**

Lavastoviglie e utensili multifunzione. Carico frontale con apertura porta 450 mm. Esterno in acciaio inox 304 AISI, vasca lavaggio, filtro vasca e bracci lavaggio e risciacquo. Vasca di lavaggio (40 lt) con angoli arrotondati. Doppia parete isolata e porta controbilanciata con doppio arresto. 3 cicli di lavaggio programmabili. Ciclo autopulente. Pannello di controllo digitale. Boiler a pressione incorporato con funziona automatica di svuotamento. Pompa di scarico. Valvola di non ritorno. Sistema di autodiagnostica dei guasti. Dispenser per risciacquo. Predisposto per dispenser esterno di detergente e dispositivi HACCP e gestione dell'energia. Capacità orario 1170 piatti/65 cestelli 500x530mm. Fornito con 1 1 cestello per bicchieri, n. 1 cestello per piatti, n. 1 cestello metalli per piatti pizza, vassoi, piccoli utensili, n. 1 set di 4 portaposate.

Dimensioni mm 642x723x1477

***** TAVOLO SU GAMBE con alzatina**

Piano di lavoro in acciaio AISI 304, spessore 10/10 con piega salvamani sui bordi e sottopiano. Ripiano in acciaio AISI 304 con bordo di 40 mm, angoli rivettati con rinforzi trasversali in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio.

Dimensioni mm 1.100 x 700 x 850 AISI 304

ACCESSORIO

CASSETTO GN 1/1 400 mm costruito in acciaio AISI 304, fondo con guide incorporate, frontale con maniglia ricavata a piegatura. Guide mono uscita zincate.

***** CARRELLO DI SERVIZIO**

*****BIDONE ACCIAIO INOX spazzatura**